

GRUPPO LAVAGGIO Mod.

**ML COMBI
20/10**

Il gruppo lavaggio MALECO ML COMBI 20-10 è un moderno sistema realizzato interamente in Acciaio Inox per la manutenzione, la pulizia e la disinfezione dei bagni chimici mobili utilizzati nei cantieri edili, nelle manifestazioni fieristiche, eventi sportivi e musicali.

Descrizione:

- Cisterna reflui con capacità di 2.000 lt
- Di forma cilindrica, realizzata in Acciaio Inossidabile Fioretato
- Serbatoio acqua pulita per il lavaggio con capacità di 1.000 lt
- situato nella parte inferiore del gruppo di lavaggio, realizzato in Acciaio Inossidabile Fioretato

Caratteristiche tecniche e dotazioni:

- N°2 tubi di aspirazione liquami L=15 mt in PVC-P super elastico con spirale in PVC rigido antiurto completi di valvola a sfera e pescante rigido Ø50
- N°2 nassi fissi laterali per l'avvolgimento dei tubi di aspirazione, integrati nei fondi bombati della cisterna
- N°3 spie visive in PVC trasparente.
- Valvola di scarico manuale a saracinesca da 4" con attacco sferico e tappo
- Pompa del vuoto rotativa a palette raffreddata ad aria, lubrificazione forzata, deviatore vuoto/pressione integrato, valvola di non ritorno nel collettore, invertitore manuale per pressione / vuoto dotato di filtro aria a bagno d'olio, motore idraulico di trascinamento integrato (nessuna parte mobile scoperta)
- Pompa per il lavaggio ad Alta Pressione, 15 Lt/min @ 150 bar dotata di valvola termica, valvola di regolazione della pressione incorporata, trasmissione idraulica integrata (nessuna parte mobile scoperta) e completa di manometro e filtro in aspirazione incorporato
- N°2 nassi avvolgitubo A.P. automatici in Acciaio Inossidabile corredati di tubo da 1/4" L= 18mt, copertura esterna in gomma sintetica resistente agli olii, carburanti, agenti atmosferici, rinforzo con treccia in acciaio e lance con ugello doppio
- Impianto oleodinamico dotato di distributore elettroidraulico con pulsantiera elettrica per l'utilizzo di decompressore, pompa A.P e impianto per il sollevamento bagni (OPTIONAL)
- Sistema antigelo costituito da apposito serbatoio e dotato di valvola manuale per l'immissione del liquido in aspirazione alla pompa
- Sistema disinfettante e deodorante costituito da apposito serbatoio, dotato di dosatore automatico per l'immissione nello scarico del decompressore del liquido disinfettante e deodorante per la sanificazione del gruppo lavaggio

Il gruppo lavaggio MALECO ML COMBI 20-10 viene fornito con:

- Certificazione CE
- Manuale di uso e manutenzione
- Collaudo funzionale
- Corso di utilizzo per gli operatori